50 / 60 Hz

USM 8 SERİSİ ELEKTRİKSEL DEĞERLER / *USM 8 SERIES ELECTRICAL VALUES*

TİP *TYPE*	ANMA GÜCÜ *RATED POWER* P_N		FREKANS *FREQUENCY*	GERİLİM *VOLTAGE*	DEVİR *ROTATION* N	ANMA AKIMI *RATED CURRENT* I_N	KALKIŞ AKIMI *STARTING CURRENT* I_K	COS φ%... YÜKTE *COS φ LOAD OF... %*			RANDIMAN %... YÜKTE *EFFICIENCY LOAD OF... %*		
	kW	HP	Hz	V	rpm			50	75	100	50	75	100
USM 8040	30	40,0	50	380	2850	62,0	235,6	0,74	0,79	0,87	83	85	84
				400	2865	60,0	228,0	0,66	0,75	0,86	84	86	85
				415	2875	58,0	220,6	0,65	0,74	0,85	84	86	85
			60	380	3450	61,7	314,8	0,79	0,83	0,88	83	85	84
				460	3460	52,8	269,3	0,78	0,82	0,86	81	84	83
USM 8050	37	50,0	50	380	2860	76,0	288,7	0,75	0,80	0,88	83	85	84
				400	2875	73,0	277,3	0,66	0,75	0,86	84	86	85
				415	2885	71,0	269,8	0,65	0,74	0,85	84	86	85
			60	380	3450	76,1	388,3	0,78	0,82	0,88	83	86	84
				460	3460	65,1	332,2	0,78	0,82	0,86	82	84	83
USM 8060	45	60,0	50	380	2860	90,0	342,1	0,75	0,80	0,87	86	88	87
				400	2875	86,0	326,9	0,67	0,76	0,86	87	89	88
				415	2885	83,0	315,5	0,64	0,73	0,85	87	89	88
			60	380	3450	87,4	445,9	0,81	0,86	0,90	86	88	87
				460	3460	73,9	376,8	0,81	0,85	0,89	85	87	86
USM 8070	52	70,0	50	380	2850	103,0	391,3	0,75	0,81	0,88	86	88	87
				400	2865	98,0	372,5	0,71	0,77	0,87	87	89	88
				415	2875	95,5	362,8	0,67	0,75	0,86	87	89	88
			60	380	3450	98,8	504,0	0,82	0,87	0,92	86	88	87
				460	3460	84,4	430,6	0,80	0,85	0,90	85	87	86
USM 8075	55	75,0	50	380	2850	110,0	418,1	0,75	0,81	0,88	86	88	87
				400	2865	107,0	406,6	0,71	0,77	0,86	86	88	87
				415	2875	103,0	391,4	0,67	0,75	0,85	87	89	88
			60	380	3450	104,5	533,1	0,82	0,87	0,92	86	88	87
				460	3460	89,3	455,4	0,80	0,85	0,90	85	87	86
USM 8080	59	80,0	50	380	2850	118,0	448,5	0,75	0,78	0,87	86	88	87
				400	2865	112,0	425,6	0,69	0,75	0,86	87	89	88
				415	2875	109,0	414,1	0,67	0,74	0,85	87	89	88
			60	380	3450	114,0	581,2	0,81	0,86	0,90	87	89	88
				460	3460	95,8	488,3	0,81	0,85	0,89	86	88	87
USM 8090	66	90,0	50	380	2850	134,0	509,3	0,73	0,78	0,87	86	88	87
				400	2865	128,0	486,4	0,67	0,75	0,86	86	88	87
				415	2875	124,0	471,4	0,66	0,74	0,85	87	89	88
			60	380	3450	128,2	653,9	0,80	0,85	0,90	86	88	87
				460	2460	108,4	552,6	0,79	0,84	0,89	85	87	86
USM 8100	75	100,0	50	380	2850	148,0	562,4	0,77	0,81	0,88	87	89	88
				400	2865	142,0	539,6	0,71	0,77	0,87	87	89	88
				415	2875	137,0	520,6	0,68	0,75	0,86	88	90	89
			60	380	3450	142,5	726,6	0,81	0,86	0,91	87	89	88
				460	3460	120,4	613,9	0,80	0,85	0,90	86	88	87
USM 8110	81	110	50	380	2855	160,0	608,1	0,74	0,79	0,88	87	89	88
				400	2860	154,0	585,2	0,67	0,75	0,87	87	89	88
				415	2865	148,0	562,4	0,67	0,75	0,86	88	90	89
			60	380	3430	153,9	784,7	0,81	0,86	0,91	87	89	88
				460	3440	130,0	663,0	0,80	0,85	0,90	86	88	87
USM 8125	92	125	50	380	2820	183,0	695,4	0,72	0,78	0,87	87	89	88
				400	2835	176,0	668,8	0,68	0,75	0,86	87	89	88
				415	2850	169,0	642,2	0,66	0,74	0,85	88	90	89
			60	380	3430	176,7	901,2	0,80	0,85	0,90	87	89	88
				460	3440	149,3	761,5	0,79	0,84	0,89	86	88	87