50 / 60 Hz

USM 6 SERİSİ ELEKTRİKSEL DEĞERLER / *USM 6 SERIES ELECTRICAL VALUES*

TİP *TYPE*	ANMA GÜCÜ *RATED POWER* P_N kW	HP	FREKANS *FREQUENCY* Hz	GERİLİM *VOLTAGE* V	DEVİR *ROTATION* N rpm	ANMA AKIMI *RATED CURRENT* I_N	KALKIŞ AKIMI *STARTING CURRENT* I_K	COS φ%... YÜKTE *COS φ LOAD OF... %* 50	75	100	RANDIMAN %... YÜKTE *EFFICIENCY LOAD OF... %* 50	75	100
USM 6005	4	5,5	50	380	2770	10,3	40,3	0,63	0,71	0,83	67	72	71
				400	2785	9,8	38,4	0,60	0,69	0,81	68	73	72
				415	2795	9,6	37,5	0,57	0,66	0,80	68	73	72
			60	380	3340	9,3	48,6	0,83	0,87	0,88	73	75	74
				460	3350	8,5	44,5	0,72	0,79	0,84	69	71	70
USM 6007	5,5	7,5	50	380	2780	13,6	53,1	0,62	0,70	0,82	70	76	75
				400	2795	13,2	51,3	0,58	0,68	0,80	71	77	76
				415	2805	12,9	50,2	0,55	0,64	0,78	72	78	77
			60	380	3360	12,7	65,8	0,82	0,85	0,87	75	77	76
				460	3370	11,3	58,5	0,74	0,78	0,83	71	75	74
USM 6010	7,5	10,0	50	380	2790	17,3	67,6	0,64	0,72	0,84	77	79	78
				400	2805	16,6	64,9	0,61	0,70	0,82	78	80	79
				415	2815	16,2	63,3	0,58	0,67	0,81	79	81	80
			60	380	3380	16,4	85,5	0,84	0,87	0,89	77	79	78
				460	3390	14,6	75,9	0,74	0,80	0,85	73	77	76
USM 6012	9,2	12,5	50	380	2850	21,0	81,8	0,63	0,71	0,83	79	81	80
				400	2855	20,2	78,8	0,61	0,70	0,82	80	82	81
				415	2865	19,8	77,1	0,58	0,68	0,80	81	83	82
			60	380	3390	19,4	100,9	0,84	0,87	0,89	80	82	81
				460	3400	17,2	89,5	0,74	0,80	0,85	78	80	79
USM 6015	11	15,0	50	380	2810	25,0	97,7	0,63	0,71	0,83	80	82	81
				400	2825	24,3	94,9	0,61	0,70	0,80	81	83	82
				415	2835	23,7	92,3	0,58	0,68	0,79	82	84	83
			60	380	3400	22,9	119,2	0,84	0,87	0,89	81	83	82
				460	3410	20,3	105,7	0,74	0,80	0,85	79	81	80
USM 6017	13	17,5	50	380	2820	29,0	113,0	0,61	0,70	0,82	82	84	83
				400	2835	27,9	109,0	0,58	0,67	0,81	82	84	83
				415	2845	27,2	106,1	0,61	0,70	0,80	83	85	84
			60	380	3410	28,4	147,9	0,83	0,86	0,88	79	80	79
				460	3420	23,7	123,4	0,74	0,80	0,85	80	82	81
USM 6020	15	20,0	50	380	2850	33,0	128,7	0,64	0,72	0,84	81	83	82
				400	2855	31,7	123,6	0,61	0,70	0,82	82	84	83
				415	2865	30,9	120,5	0,58	0,67	0,81	83	85	84
			60	380	3440	31,2	162,4	0,83	0,86	0,88	81	84	83
				460	3450	27,4	142,4	0,74	0,80	0,85	80	82	81
USM 6025	18,5	25,0	50	380	2850	42,0	163,7	0,63	0,71	0,83	80	82	81
				400	2865	40,4	157,4	0,61	0,70	0,80	81	83	82
				415	2875	39,4	153,6	0,58	0,68	0,79	82	84	83
			60	380	3450	38,6	200,5	0,84	0,87	0,89	81	83	82
				460	3460	34,2	177,8	0,74	0,80	0,85	79	81	80
USM 6030	22	30,0	50	380	2860	49,8	194,3	0,61	0,70	0,82	81	83	82
				400	2875	48,2	187,9	0,58	0,68	0,80	82	84	83
				415	2885	47,0	183,5	0,57	0,67	0,78	83	85	84
			60	380	3460	45,8	238,3	0,83	0,86	0,88	81	84	83
				460	3470	40,6	211,3	0,64	0,72	0,84	80	82	81
USM 6035	26	35,0	50	380	2870	56,0	218,3	0,64	0,72	0,84	83	85	84
				400	2885	53,8	209,9	0,63	0,71	0,83	83	85	84
				415	2895	52,5	204,6	0,61	0,70	0,82	84	86	85
			60	380	3470	52,3	271,7	0,83	0,86	0,88	85	87	86
				460	3480	46,9	243,7	0,64	0,72	0,84	82	83	83
USM 6040	30	40,0	50	380	2880	63,0	245,8	0,74	0,80	0,85	84	86	85
				400	2895	60,5	236,0	0,64	0,72	0,84	84	86	85
				415	2905	58,5	228,3	0,63	0,71	0,83	85	87	86
			60	380	3480	62,5	324,9	0,83	0,86	0,88	82	84	83
				460	3490	54,7	284,6	0,65	0,74	0,84	81	83	82
USM 6050	37	50,0	50	380	2890	79,7	310,8	0,63	0,71	0,83	84	86	85
				400	2905	77,2	301,0	0,61	0,70	0,82	84	86	85
				415	2915	75,4	294,0	0,58	0,68	0,80	85	87	86
			60	380	3490	79,8	414,8	0,64	0,72	0,85	82	84	83
				460	3500	68,3	355,2	0,64	0,73	0,83	81	83	82