50 / 60 Hz

USM 10 SERİSİ ELEKTRİKSEL DEĞERLER / *USM 10 SERIES ELECTRICAL VALUES*

TİP *TYPE*	ANMA GÜCÜ *RATED POWER* P_N		FREKANS *FREQUENCY*	GERİLİM *VOLTAGE*	DEVİR *ROTATION*	ANMA AKIMI *RATED CURRENT*	KALKIŞ AKIMI *STARTING CURRENT*	COS φ %... YÜKTE *COS φ LOAD OF... %*			RANDIMAN %... YÜKTE *EFFICIENCY LOAD OF... %*		
	kW	HP	Hz	V	N rpm	I_N	I_K	50	75	100	50	75	100
USM10100	75	100	50	380	2880	150,7	580,4	0,80	0,84	0,88	84	87	86
				400	2890	144,9	557,7	0,78	0,82	0,86	85	88	87
				415	2900	142,9	550,3	0,76	0,80	0,84	85	88	87
			60	380	3460	149,1	754,2	0,81	0,85	0,89	84	87	86
				460	3500	120,5	609,8	0,84	0,88	0,92	83	86	85
USM 10110	81	110	50	380	2880	162,8	626,8	0,80	0,84	0,88	84	87	86
				400	2890	156,4	602,3	0,78	0,82	0,86	85	88	87
				415	2900	154,4	594,4	0,76	0,80	0,84	85	88	87
			60	380	3470	161,0	814,5	0,81	0,85	0,89	84	87	86
				460	3510	130,2	658,6	0,84	0,88	0,92	83	86	85
USM 10125	92	125	50	380	2885	180,7	695,8	0,81	0,85	0,89	85	88	87
				400	2895	173,7	668,6	0,78	0,83	0,87	86	89	88
				415	2900	171,3	659,6	0,75	0,81	0,85	86	89	88
			60	380	3460	178,7	904,4	0,80	0,86	0,90	85	88	87
				460	3500	144,5	731,4	0,83	0,89	0,93	84	87	86
USM 10150	110	150	50	380	2880	216,1	832,0	0,81	0,85	0,89	85	88	87
				400	2890	207,6	799,4	0,78	0,83	0,87	86	89	88
				415	2900	204,8	788,6	0,75	0,81	0,85	86	89	88
			60	380	3450	213,7	1081,3	0,80	0,86	0,90	85	88	87
				460	3490	172,8	874,5	0,83	0,89	0,93	84	87	86
USM 10175	129	175	50	380	2890	250,6	964,8	0,82	0,86	0,90	85	88	87
				400	2900	240,7	926,8	0,79	0,84	0,88	86	89	88
				415	2910	237,4	914,1	0,76	0,82	0,86	86	89	88
			60	380	3470	247,9	1254,2	0,81	0,87	0,91	85	88	87
				460	3510	200,5	1014,6	0,84	0,90	0,94	84	87	86
USM 10200	147	200	50	380	2890	285,6	1099,5	0,82	0,86	0,90	85	88	87
				400	2900	277,5	1068,2	0,79	0,84	0,88	86	89	88
				415	2910	270,5	1041,6	0,76	0,82	0,86	86	89	88
			60	380	3470	282,4	1429,1	0,81	0,87	0,91	85	88	87
				460	3510	228,5	1156,2	0,84	0,90	0,94	84	87	86
USM 10225	166	225	50	380	2880	318,8	1227,5	0,82	0,86	0,90	86	89	88
				400	2890	306,3	1179,2	0,79	0,84	0,88	87	90	89
				415	2900	302,1	1163,0	0,76	0,82	0,86	87	90	89
			60	380	3470	315,3	1595,5	0,81	0,87	0,91	86	89	88
				460	3510	255,1	1290,6	0,84	0,90	0,94	85	88	87
USM 10250	185	250	50	380	2890	355,3	1368,0	0,82	0,86	0,90	86	89	88
				400	2900	345,2	1329,1	0,79	0,84	0,88	87	90	89
				415	2910	336,7	1296,1	0,76	0,82	0,86	87	90	89
			60	380	3460	351,4	1778,2	0,81	0,87	0,91	86	89	88
				460	3500	284,3	1438,4	0,84	0,90	0,94	85	88	87