KABLO KESİTİ SEÇİMİ / *CABLE CROSS SECTION*

DİREKT KALKIŞ MOTORLAR İÇİN / *FOR DIRECT STARTING MOTORS*

ANMA GÜCÜ *RATED POWER*		GERİLİM *VOLTAGE*	ANMA AKIMI *RATED CURRENT*	*Maks. Akım Taşıma Kapasitesi (Amper) / Max. Current Conduction Capacity (Ampere)*										
P_N			I_N	18	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232
kW	HP	V		*Kablo kesiti 3 X .....mm² - Cable Cross-Section 3 X .....mm²*										
				1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
				Maks. Kablo Uzunluğu / Max. Cable Lenght										
0,6	0,8	220 V	3,6	55	90	140								
0,8	1	220 V	4,8	40	70	110	165							
		380 V	1,7	240	420									
1,1	1,5	220 V	6,3	30	60	90	120	195						
		380 V	2,2		285	466								
1,5	2	220 V	10,5	22	35	60	100	145	230					
		380 V	3,9		225	360								
2,2	3	220 V	14,6		25	50	80	120	185					
		380 V	5,4		190	300	460							
3	4	220 V	18,0		15	30	55	80	100	160				
		380 V	7,3		150	240	360							
4	5,5	380 V	10,3		110	170	260	450						
5,5	7,5	380 V	13,6		80	130	190	340	540					
7,5	10	380 V	17,3		60	100	150	250	410					
9,2	13	380 V	21,0		50	80	120	205	330	510				
11	15	380 V	25,0			60	100	170	280	440				
13	18	380 V	29,0				90	150	245	385				
15	20	380 V	33,0				80	130	210	330	460	660		
19	25	380 V	42,0					100	170	260	370	530		
22	30	380 V	49,8					90	140	220	310	440		
26	35	380 V	56,0						120	190	270	380	540	
30	40	380 V	63,0						100	170	230	330	460	
37	50	380 V	79,7							130	190	270	380	520

YILDIZ – ÜÇGEN KALKIŞ MOTORLAR İÇİN / *FOR STAR-DELTA STARTING MOTORS*

ANMA GÜCÜ *RATED POWER*		GERİLİM *VOLTAGE*	ANMA AKIMI *RATED CURRENT*	*Maks. Akım Taşıma Kapasitesi (Amper) / Max. Current Conduction Capacity (Ampere)*								
P_N			I_N	31	41	55	71	98	131	175	216	261
kW	HP	V		*Kablo kesiti 3 X .....mm² - Cable Cross-Section 3 X .....mm²*								
				1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
				Maks. Kablo Uzunluğu / Max. Cable Lenght								
4	5,5	380 V	10,3	100	170	270	400					
5,5	7,5	380 V	13,6	70	120	200	300	500				
7,5	10	380 V	17,3	57	90	150	220	380				
9,2	13	380 V	21,0	46	70	120	180	310	490			
11	15	380 V	25,0	39	60	100	150	260	400			
13	18	380 V	29,0		55	90	130	230	355			
15	20	380 V	33,0		50	80	110	200	310	490		
19	25	380 V	42,0			60	90	160	250	400	560	
22	30	380 V	49,8			50	70	130	210	340	470	
26	35	380 V	56,0				68	110	180	290	410	
30	40	380 V	63,0				60	100	160	250	360	500
37	50	380 V	79,7					80	130	200	290	410